

**KOSZTORYS**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442180-2 Powtórne malowanie

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE POMIESZCZEŃ W OŚRODKU WSPARCIA RODZIN "TĘCZA"  
ADRES INWESTYCJI : ŚWIĘTOCHŁOWICE PL. ZAWADZKIEGO 8/1  
INWESTOR : OPS ŚWIĘTOCHŁOWICE  
ADRES INWESTORA : 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE UL. KATOWICKA 35

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
3 kw. 2015 [Ceny średnie RMS (Intercebud)] : 3 kw. 2015 Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercebud)

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... 65.00 % R, S  
Zysk [Z] ..... 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... 23.00 %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł  
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.03.2018r.

Data zatwierdzenia

| Lp.                          | Podstawa                | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------|--------|
| <b>MALOWANIE POMIESZCZEŃ</b> |                         |  |                                  |         |        |
| 1                            |                         | <b>POKÓJ nr.1</b>  |                                  |         |        |
| 1                            | KNR 4-01<br>d.1 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup><br>$4.75*3.34+(4.75*2+3.34*2)*2.8$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 61.169  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 61.169 |
| 2                            | KNR 4-01<br>d.1 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>61.169  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 61.169  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 61.169 |
| 3                            | KNR 4-01<br>d.1 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>4.75*3.34   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 15.865  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 15.865 |
| 4                            | KNR 4-01<br>d.1 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>61.169-15.865   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 45.304  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 45.304 |
| 5                            | KNR 4-01<br>d.1 1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okna skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>2.12*1.25                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.650   |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 2.650  |
| 2                            |                         | <b>POKÓJ nr.2</b>  |                                  |         |        |
| 6                            | KNR 4-01<br>d.2 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>$4.88*2.58+(4.88*2+2.58*2)*2.8$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 54.366  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 54.366 |
| 7                            | KNR 4-01<br>d.2 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>54.366  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 54.366  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 54.366 |
| 8                            | KNR 4-01<br>d.2 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>4.88*2.58   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 12.590  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 12.590 |
| 9                            | KNR 4-01<br>d.2 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>54.366-12.59  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 41.776  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 41.776 |
| 10                           | KNR 4-01<br>d.2 1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okna skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>$2.12*1.25+(1.95*0.6)*2$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 4.990   |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 4.990  |
| 3                            |                         | <b>POKÓJ nr.3</b>  |                                  |         |        |
| 11                           | KNR 4-01<br>d.3 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>$4.75*2.53+(4.75*2+2.53*2)*2.80$                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 52.786  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 52.786 |
| 12                           | KNR 4-01<br>d.3 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>52.786  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 52.786  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 52.786 |
| 13                           | KNR 4-01<br>d.3 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>4.75*2.53   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 12.018  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 12.018 |
| 14                           | KNR 4-01<br>d.3 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>52.786-12.018   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 40.768  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 40.768 |
| 15                           | KNR 4-01<br>d.3 1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okno skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>2.53*1.25                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3.163   |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 3.163  |
| 4                            |                         | <b>POKÓJ nr.4</b>  |                                  |         |        |
| 16                           | KNR 4-01<br>d.4 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup><br>$4.90*3.66+(4.9*2+3.66*2)*2.8$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 65.870  |        |
|                              |                         |  |                                  | RAZEM   | 65.870 |

| Lp. | Podstawa                | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|-------------------------|---|----------------|---------|--------|
| 17  | KNR 4-01<br>d.4 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>65.87  | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 65.870  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 65.870 |
| 18  | KNR 4-01<br>d.4 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>4.90*3.66  | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 17.934  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 17.934 |
| 19  | KNR 4-01<br>d.4 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>65.87-17.934   | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 47.936  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 47.936 |
| 20  | KNR 4-01<br>d.4 1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okno skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>2.12*1.25 | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 2.650   |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 2.650  |
| 5   |                         | POKÓJ nr.5  |                |         |        |
| 21  | KNR 4-01<br>d.5 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup><br>4.90*2.26+(4.90*2+2.26*2)*2.80                             | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 51.170  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 51.170 |
| 22  | KNR 4-01<br>d.5 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>51.17  | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 51.170  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 51.170 |
| 23  | KNR 4-01<br>d.5 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>4.90*2.26  | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 11.074  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 11.074 |
| 24  | KNR 4-01<br>d.5 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>51.17-11.074   | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 40.096  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 40.096 |
| 25  | KNR 4-01<br>d.5 1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okno skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>2.12*1.25 | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 2.650   |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 2.650  |
| 6   |                         | POKÓJ nr.6  |                |         |        |
| 26  | KNR 4-01<br>d.6 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>3.32*3.16+(3.32*2+3.16*2)*2.80                          | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 46.779  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 46.779 |
| 27  | KNR 4-01<br>d.6 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>46.779   | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 46.779  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 46.779 |
| 28  | KNR 4-01<br>d.6 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>3.32*3.16  | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 10.491  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 10.491 |
| 29  | KNR 4-01<br>d.6 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>46.779-10.491  | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 36.288  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 36.288 |
| 30  | KNR 4-01<br>d.6 1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okno skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>2.12*1.25 | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 2.650   |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 2.650  |
| 7   |                         | KUCHNIA   |                |         |        |
| 31  | KNR 4-01<br>d.7 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>4.95*3.0+(4.95*2+3.0*2)*0.81                            | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 27.729  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 27.729 |
| 32  | KNR 4-01<br>d.7 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>27.729   | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                         |   | m <sup>2</sup> | 27.729  |        |
|     |                         |   |                | RAZEM   | 27.729 |
| 33  | KNR 4-01<br>d.7 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> |         |        |

| Lp. | Podstawa                 | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|--------------------------|---|----------------|---------|---------|
|     |                          | 4.95*3.0  | m <sup>2</sup> | 14.850  |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 14.850  |
| 34  | KNR 4-01<br>d.7 1204-02  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>27.729-14.85   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 12.879  |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 12.879  |
| 35  | KNR 4-01<br>d.7 1209-06  | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okno skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>2.12*1.25                               | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 2.650   |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 2.650   |
| 8   |                          | PRZEDPOKÓJ I  |                |         |         |
| 36  | KNR 4-01<br>d.8 1202-09  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>2.60*1.18+(2.60*2+1.18*2)*2.8   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 24.236  |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 24.236  |
| 37  | KNR 4-01<br>d.8 1204-08  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>24.236   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 24.236  |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 24.236  |
| 38  | KNR 4-01<br>d.8 1204-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>2.60*1.18  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 3.068   |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 3.068   |
| 39  | KNR 4-01<br>d.8 1204-02  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>24.236-3.068   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 21.168  |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 21.168  |
| 9   |                          | PRZEDPOKÓJ II   |                |         |         |
| 40  | KNR 4-01<br>d.9 1202-09  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>3.60*1.55+(3.60*2+1.55*2)*2.80  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 34.420  |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 34.420  |
| 41  | KNR 4-01<br>d.9 1204-08  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>34.42  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 34.420  |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 34.420  |
| 42  | KNR 4-01<br>d.9 1204-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>3.60*1.55  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 5.580   |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 5.580   |
| 43  | KNR 4-01<br>d.9 1204-02  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>34.42-5.80   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 28.620  |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 28.620  |
| 10  |                          | WC  |                |         |         |
| 44  | KNR 4-01<br>d.10 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>2.97*1.80+(2.97*2+1.80*2)*0.76  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 12.596  |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 12.596  |
| 45  | KNR 4-01<br>d.10 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach<br>2 | szt.           |         |         |
|     |                          |   | szt.           | 2.000   |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 2.000   |
| 46  | KNR 4-01<br>d.10 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>12.596   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 12.596  |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 12.596  |
| 47  | KNR 4-01<br>d.10 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>2.97*1.80  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 5.346   |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 5.346   |
| 48  | KNR 4-01<br>d.10 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>12.596-5.346   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 7.250   |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 7.250   |
| 11  |                          | KLATKA SCHODOWA   |                |         |         |
| 49  | KNR 4-01<br>d.11 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup><br>(1.80+6.00+2.89)*1.20+(1.8+6.0+4.23+1.20+2.89+1.07+1.72)*5.14+1.2*4                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                          |   | m <sup>2</sup> | 114.825 |         |
|     |                          |   |                | RAZEM   | 114.825 |

| Lp.        | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|---------|
| 50<br>d.11 | KNR 4-01<br>1204-08               | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>114.825                             | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                   |  | m <sup>2</sup> | 114.825 |         |
|            |                                   |  |                | RAZEM   | 114.825 |
| 51<br>d.11 | KNR 4-01<br>1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>12.828  | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                   |  | m <sup>2</sup> | 12.828  |         |
|            |                                   |  |                | RAZEM   | 12.828  |
| 52<br>d.11 | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>114.825-12.828-30.15  | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                   |  | m <sup>2</sup> | 71.847  |         |
|            |                                   |  |                | RAZEM   | 71.847  |
| 53<br>d.11 | KNR 4-01<br>1206-05               | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem<br>(1.79+6.0+4.23+1.2+2.89+1.07+1.72+1.2)*1.5 | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                   |  | m <sup>2</sup> | 30.150  |         |
|            |                                   |  |                | RAZEM   | 30.150  |
| 54<br>d.11 | KNR-W 4-01<br>1209-12<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup> -lecz schodów<br>20                       | szt.           |         |         |
|            |                                   |  | szt.           | 20.000  |         |
|            |                                   |  |                | RAZEM   | 20.000  |
| 55<br>d.11 | KNR 4-01<br>1212-08               | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych<br>3.58*0.9   | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                   |  | m <sup>2</sup> | 3.222   |         |
|            |                                   |  |                | RAZEM   | 3.222   |
| 56<br>d.11 | KNR-W 4-01<br>1217-03             | Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych<br>1.79+6+4.23+2.89+1.2+1.07+1.72  | m              |         |         |
|            |                                   |  | m              | 18.900  |         |
|            |                                   |  |                | RAZEM   | 18.900  |
| 57<br>d.11 | KNR-W 4-01<br>1216-01<br>analogia | Zabezpieczenie podłóg folią<br>3.34*4.75+4.88*2.58+4.75*2.53+2.60*1.18+3.60*1.53+4.95*3+4.9*3.66+4.90*2.26+3.32*3.06+2.97*1.80                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                   |  | m <sup>2</sup> | 108.412 |         |
|            |                                   |  |                | RAZEM   | 108.412 |

| Lp.                          | Podstawa                | Opis   | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|------------------------------|-------------------------|--|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| <b>MALOWANIE POMIESZCZEŃ</b> |                         |  |                 |         |             |       |       |       |
| 1                            |                         | <b>POKÓJ nr.1</b>  |                 |         |             |       |       |       |
| 1                            | KNR 4-01<br>d.1 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup><br>obmiar = 61.169 m <sup>2</sup>                          | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                           | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.102 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 6.2392  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                           | 1530199                 | -- M --<br>Mydło techniczne chem-pak 0,8dm <sup>3</sup> kos<br>0.022 kg/m <sup>2</sup>   | kg              | 1.3457  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                           | 1720210                 | Wapno hydratyzowane workowane na paletach ofoliowane (dostawca: ICBICBM)<br>0.00088 t/m <sup>2</sup>   | t               | 0.0538  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                           | 1642199                 | Piasek płukany do produkcji betonu (0-2 mm) wg PN-86/B-06712 (dostawca: CTLMACZKIBOR)<br>0.0012 t/m <sup>2</sup>   | t               | 0.0734  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                           | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami:           |                         |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:            |                         |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2                            | KNR 4-01<br>d.1 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>obmiar = 61.169 m <sup>2</sup>              | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                           | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.095 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 5.8111  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                           | 1740110                 | -- M --<br>Gips szpachlowy 25 kg TECHNID<br>0.3 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 18.3507 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                           | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami:           |                         |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:            |                         |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3                            | KNR 4-01<br>d.1 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>obmiar = 15.865 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                           | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 1.8879  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                           | 1503111                 | -- M --<br>Farba emulsyjna akrylowa do wnętrz AKRYLIT W biała 10 l, SigmaKalon Deco Polska (dostawca: POLIFARB)<br>0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | dm <sup>3</sup> | 4.7278  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                           | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami:           |                         |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:            |                         |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4                            | KNR 4-01<br>d.1 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>obmiar = 45.304 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                           | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 5.3912  | 0.000       | 0.00  |       |       |
|                              |                         | -- M --  |                 |         |             |       |       |       |

| Lp.                | Podstawa | Opis   | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|----------|--|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 2*                 | 1503111  | Farba emulsyjna akrylowa do wnętrz AKRYLIT W biała 10 I, SigmaKalon Deco Polska (dostawca: POLIFARB)                           | dm <sup>3</sup> | 12.9569 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000  | 0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup><br>materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |          |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |          |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5                  | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okna skrzynkowe | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| d.1                | 1209-06  | Krotność = 4<br>obmiar = 2.650 m <sup>2</sup>  |                 |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999      | -- R --<br>robocizna<br>0.84*4=3.36 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 8.9040  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1513000  | -- M --<br>szpachlówka celulozowa na tynki<br>0.086*4=0.344 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                                    | dm <sup>3</sup> | 0.9116  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 3920099  | papier ścierny w arkuszach<br>0.43*4=1.72 ark./m <sup>2</sup>  | ark             | 4.5580  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1511799  | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania<br>0.089*4=0.356 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                               | dm <sup>3</sup> | 0.9434  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 1511599  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania<br>0.094*4=0.376 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                               | dm <sup>3</sup> | 0.9964  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 6*                 | 1050199  | benzyna do lakierów<br>0.042*4=0.168 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sup>3</sup> | 0.4452  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 7*                 | 0000000  | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |          |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |          |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## PODSUMOWANIE

|                                     | RAZEM | Robocizna | Materiały | POKÓJ nr.1<br>Sprzęt |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| RAZEM                               |       |           |           |                      |
| Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) |       |           |           |                      |
| RAZEM                               |       |           |           |                      |
| Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  |       |           |           |                      |
| RAZEM                               |       |           |           |                      |

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                | Podstawa            | Opis   | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|---------------------|--|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 2                  |                     | POKÓJ nr.2   |                 |         |             |       |       |       |
| 6 d.2              | KNR 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>obmiar = 54.366 m <sup>2</sup>                       | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.092 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 5.0017  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1530101             | -- M --<br>mydło techniczne maziste (szare) 65%'<br>0.022 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 1.1961  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 1720200             | wapno suchogaszone'<br>0.00088 t/m <sup>2</sup>  | t               | 0.0478  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1602003             | piasek do zapraw'<br>0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup>  | 0.0544  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                     |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                     |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 d.2              | KNR 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>obmiar = 54.366 m <sup>2</sup>              | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.095 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 5.1648  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1740103             | -- M --<br>gips szpachlowy'<br>0.3 kg/m <sup>2</sup>   | kg              | 16.3098 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                     |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                     |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 d.2              | KNR 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>obmiar = 12.590 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 1.4982  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1503111             | -- M --<br>Farba emulsyjna akrylowa do wnętrz AKRYLIT W biała 10 I, SigmaKalon Deco Polska (dostawca: POLIFARB)<br>0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | dm <sup>3</sup> | 3.7518  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                     |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                     |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 d.2              | KNR 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>obmiar = 41.776 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 4.9713  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1503111             | -- M --<br>Farba emulsyjna akrylowa do wnętrz AKRYLIT W biała 10 I, SigmaKalon Deco Polska (dostawca: POLIFARB)<br>0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | dm <sup>3</sup> | 11.9479 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                     |  |                 |         |             |       |       |       |



| Lp.                | Podstawa            | Opis   | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|---------------------|--|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| Cena jednostkowa:  |                     |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10<br>d.2          | KNR 4-01<br>1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2-okna skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>obmiar = 4.990 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.84*4=3.36 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 16.7664 | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1513000             | -- M --<br>szpachlówka celulozowa na tynki<br>0.086*4=0.344 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 1.7166  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 3920099             | papier ścierny w arkuszach<br>0.43*4=1.72 ark./m <sup>2</sup>  | ark             | 8.5828  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1511799             | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania<br>0.089*4=0.356 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sub>3</sub> | 1.7764  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 1511599             | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania<br>0.094*4=0.376 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sub>3</sub> | 1.8762  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 6*                 | 1050199             | benzyna do lakierów<br>0.042*4=0.168 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sub>3</sub> | 0.8383  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 7*                 | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                     |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                     |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## PODSUMOWANIE

|       |                                     | POKÓJ nr.2 |           |           |        |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
|       |                                     | RAZEM      | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM |                                     |            |           |           |        |
|       | Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) |            |           |           |        |
| RAZEM |                                     |            |           |           |        |
|       | Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  |            |           |           |        |
| RAZEM |                                     |            |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                | Podstawa                | Opis  | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 3                  |                         | POKÓJ nr.3  |                 |         |             |       |       |       |
| 11                 | KNR 4-01<br>d.3 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>obmiar = 52.786 m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.092 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 4.8563  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1530101                 | -- M --<br>mydło techniczne maziste (szare) 65%<br>0.022 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 1.1613  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 1720200                 | wapno suchogaszone<br>0.00088 t/m <sup>2</sup>  | t               | 0.0465  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1602003                 | piasek do zapraw<br>0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup>  | 0.0528  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12                 | KNR 4-01<br>d.3 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>obmiar = 52.786 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.095 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 5.0147  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1740110                 | -- M --<br>Gips szpachlowy Gs-3 20kg MEGARON<br>(dostawca: MEGARON)<br>0.3 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 15.8358 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13                 | KNR 4-01<br>d.3 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>obmiar = 12.018 m <sup>2</sup>                               | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 1.4301  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sup>3</sup> | 3.5814  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14                 | KNR 4-01<br>d.3 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>obmiar = 40.768 m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 4.8514  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sup>3</sup> | 11.6596 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Lp.                | Podstawa            | Opis  | jm             | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|---------------------|---|----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 15<br>d.3          | KNR 4-01<br>1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okno skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>obmiar = 3.163 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.84*4=3.36 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 10.6277 | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1513000             | -- M --<br>szpachlówka celulozowa na tynki<br>0.086*4=0.344 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm<br>3        | 1.0881  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 3920099             | papier ścierny w arkuszach<br>0.43*4=1.72 ark./m <sup>2</sup>   | ark            | 5.4404  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1511799             | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania<br>0.089*4=0.356 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm<br>3        | 1.1260  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 1511599             | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania<br>0.094*4=0.376 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm<br>3        | 1.1893  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 6*                 | 1050199             | benzyna do lakierów<br>0.042*4=0.168 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm<br>3        | 0.5314  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 7*                 | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %              | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                     |   |                |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                     |   | 0.00           |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## PODSUMOWANIE

|       |                                     | POKÓJ nr.3 |           |           |        |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
|       |                                     | RAZEM      | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM |                                     |            |           |           |        |
|       | Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) |            |           |           |        |
| RAZEM |                                     |            |           |           |        |
|       | Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  |            |           |           |        |
| RAZEM |                                     |            |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                | Podstawa                | Opis  | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 4                  |                         | POKÓJ nr.4  |                 |         |             |       |       |       |
| 16                 | KNR 4-01<br>d.4 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup><br>obmiar = 65.870 m <sup>2</sup>             | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.102 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 6.7187  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1530101                 | -- M --<br>mydło techniczne maziste (szare) 65%<br>0.022 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 1.4491  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 1720200                 | wapno suchogaszone<br>0.00088 t/m <sup>2</sup>  | t               | 0.0580  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1602003                 | piasek do zapraw<br>0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup>  | 0.0659  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17                 | KNR 4-01<br>d.4 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>obmiar = 65.870 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.095 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 6.2577  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1740103                 | -- M --<br>gips szpachlowy"<br>0.3 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 19.7610 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18                 | KNR 4-01<br>d.4 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>obmiar = 17.934 m <sup>2</sup>                               | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 2.1341  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sup>3</sup> | 5.3443  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19                 | KNR 4-01<br>d.4 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>obmiar = 47.936 m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 5.7044  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sup>3</sup> | 13.7097 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Lp.                | Podstawa            | Opis  | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|---------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 20<br>d.4          | KNR 4-01<br>1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okno skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>obmiar = 2.650 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.84*4=3.36 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 8.9040  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1513000             | -- M --<br>szpachlówka celulozowa na tynki<br>0.086*4=0.344 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sub>3</sub> | 0.9116  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 3920099             | papier ścierny w arkuszach<br>0.43*4=1.72 ark./m <sup>2</sup>   | ark             | 4.5580  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1511799             | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania<br>0.089*4=0.356 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 0.9434  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 1511599             | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania<br>0.094*4=0.376 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 0.9964  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 6*                 | 1050199             | benzyna do lakierów<br>0.042*4=0.168 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 0.4452  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 7*                 | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                     |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                     |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## PODSUMOWANIE

|                                     | RAZEM | Robocizna | Materiały | POKÓJ nr.4<br>Sprzęt |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| RAZEM                               |       |           |           |                      |
| Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) |       |           |           |                      |
| RAZEM                               |       |           |           |                      |
| Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  |       |           |           |                      |
| RAZEM                               |       |           |           |                      |

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                | Podstawa                | Opis  | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 5                  |                         | POKÓJ nr.5  |                 |         |             |       |       |       |
| 21                 | KNR 4-01<br>d.5 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup><br>obmiar = 51.170 m <sup>2</sup>             | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.102 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 5.2193  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1530101                 | -- M --<br>mydło techniczne maziste (szare) 65%<br>0.022 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 1.1257  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 1720200                 | wapno suchogazzone<br>0.00088 t/m <sup>2</sup>  | t               | 0.0450  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1602003                 | piasek do zapraw<br>0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup>  | 0.0512  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22                 | KNR 4-01<br>d.5 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>obmiar = 51.170 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.095 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 4.8612  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1740110                 | -- M --<br>Gips szpachlowy Gs-3 20kg MEGARON (dostawca: MEGARON)<br>0.3 kg/m <sup>2</sup>   | kg              | 15.3510 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23                 | KNR 4-01<br>d.5 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>obmiar = 11.074 m <sup>2</sup>                               | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 1.3178  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 3.3001  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24                 | KNR 4-01<br>d.5 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>obmiar = 40.096 m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 4.7714  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 11.4675 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Lp.                | Podstawa            | Opis  | jm             | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|---------------------|---|----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 25<br>d.5          | KNR 4-01<br>1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okno skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>obmiar = 2.650 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.84*4=3.36 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 8.9040  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1513000             | -- M --<br>szpachlówka celulozowa na tynki<br>0.086*4=0.344 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm<br>3        | 0.9116  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 3920099             | papier ścierny w arkuszach<br>0.43*4=1.72 ark./m <sup>2</sup>   | ark            | 4.5580  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1511799             | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania<br>0.089*4=0.356 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm<br>3        | 0.9434  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 1511599             | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania<br>0.094*4=0.376 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm<br>3        | 0.9964  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 6*                 | 1050199             | benzyna do lakierów<br>0.042*4=0.168 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm<br>3        | 0.4452  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 7*                 | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %              | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                     |   |                |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                     |   | 0.00           |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## PODSUMOWANIE

|                                     | RAZEM | Robocizna | Materiały | POKÓJ nr.5<br>Sprzęt |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| RAZEM                               |       |           |           |                      |
| Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) |       |           |           |                      |
| RAZEM                               |       |           |           |                      |
| Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  |       |           |           |                      |
| RAZEM                               |       |           |           |                      |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                                     | Podstawa                | Opis  | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|---|-------------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 6                                       |                         | POKÓJ nr.6  |                 |         |             |       |       |       |
| 26                                      | KNR 4-01<br>d.6 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>obmiar = 46.779 m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                                      | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.092 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 4.3037  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                                      | 1530101                 | -- M --<br>mydło techniczne maziste (szare) 65%<br>0.022 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 1.0291  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                                      | 1720200                 | wapno suchogaszzone<br>0.00088 t/m <sup>2</sup>   | t               | 0.0412  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                                      | 1602003                 | piasek do zapraw<br>0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup>  | 0.0468  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                                      | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27                                      | KNR 4-01<br>d.6 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>obmiar = 46.779 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                                      | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.095 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 4.4440  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                                      | 1740110                 | -- M --<br>Gips szpachlowy Gs-3 20kg MEGARON (dostawca: MEGARON)<br>0.3 kg/m <sup>2</sup>   | kg              | 14.0337 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                                      | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28                                      | KNR 4-01<br>d.6 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>obmiar = 10.491 m <sup>2</sup>                               | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                                      | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 1.2484  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                                      | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sup>3</sup> | 3.1263  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                                      | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29                                      | KNR 4-01<br>d.6 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>obmiar = 36.288 m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                                      | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 4.3183  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                                      | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sup>3</sup> | 10.3784 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                                      | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |



| Lp.                | Podstawa            | Opis  | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|---------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 30<br>d.6          | KNR 4-01<br>1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -okno skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>obmiar = 2.650 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.84*4=3.36 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 8.9040  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1513000             | -- M --<br>szpachlówka celulozowa na tynki<br>0.086*4=0.344 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sub>3</sub> | 0.9116  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 3920099             | papier ścierny w arkuszach<br>0.43*4=1.72 ark./m <sup>2</sup>   | ark             | 4.5580  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1511799             | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania<br>0.089*4=0.356 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 0.9434  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 1511599             | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania<br>0.094*4=0.376 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 0.9964  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 6*                 | 1050199             | benzyna do lakierów<br>0.042*4=0.168 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 0.4452  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 7*                 | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                     |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                     |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## PODSUMOWANIE

|                                     | RAZEM | Robocizna | Materiały | POKÓJ nr.6<br>Sprzęt |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| RAZEM                               |       |           |           |                      |
| Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) |       |           |           |                      |
| RAZEM                               |       |           |           |                      |
| Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  |       |           |           |                      |
| RAZEM                               |       |           |           |                      |

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                | Podstawa                | Opis  | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 7                  |                         | KUCHNIA   |                 |         |             |       |       |       |
| 31                 | KNR 4-01<br>d.7 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>obmiar = 27.729 m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.092 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 2.5511  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1530101                 | -- M --<br>mydło techniczne maziste (szare) 65%<br>0.022 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 0.6100  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 1720200                 | wapno suchogazzone<br>0.00088 t/m <sup>2</sup>  | t               | 0.0244  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1602003                 | piasek do zapraw<br>0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup>  | 0.0277  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32                 | KNR 4-01<br>d.7 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>obmiar = 27.729 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.095 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 2.6343  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1740110                 | -- M --<br>Gips szpachlowy Gs-3 20kg MEGARON (dostawca: MEGARON)<br>0.3 kg/m <sup>2</sup>   | kg              | 8.3187  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33                 | KNR 4-01<br>d.7 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>obmiar = 14.850 m <sup>2</sup>                               | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 1.7672  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sup>3</sup> | 4.4253  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 34                 | KNR 4-01<br>d.7 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>obmiar = 12.879 m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 1.5326  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sup>3</sup> | 3.6834  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Lp.                | Podstawa            | Opis   | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|---------------------|--|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 35<br>d.7          | KNR 4-01<br>1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2-okno skrzynkowe<br>Krotność = 4<br>obmiar = 2.650 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.84*4=3.36 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 8.9040  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1513000             | -- M --<br>szpachlówka celulozowa na tynki<br>0.086*4=0.344 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 0.9116  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 3920099             | papier ścierny w arkuszach<br>0.43*4=1.72 ark./m <sup>2</sup>  | ark             | 4.5580  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1511799             | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania<br>0.089*4=0.356 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sub>3</sub> | 0.9434  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 1511599             | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania<br>0.094*4=0.376 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sub>3</sub> | 0.9964  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 6*                 | 1050199             | benzyna do lakierów<br>0.042*4=0.168 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sub>3</sub> | 0.4452  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 7*                 | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                     |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                     |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## PODSUMOWANIE

|       |                                     | KUCHNIA |           |           |        |
|-------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
|       |                                     | RAZEM   | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM |                                     |         |           |           |        |
|       | Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) |         |           |           |        |
| RAZEM |                                     |         |           |           |        |
|       | Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  |         |           |           |        |
| RAZEM |                                     |         |           |           |        |

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                | Podstawa                | Opis  | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 8                  |                         | <b>PRZEDPOKÓJ I</b>   |                 |         |             |       |       |       |
| 36                 | KNR 4-01<br>d.8 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>obmiar = 24.236 m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.092 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 2.2297  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1530101                 | -- M --<br>mydło techniczne maziste (szare) 65%<br>0.022 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 0.5332  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 1720200                 | wapno suchogazzone<br>0.00088 t/m <sup>2</sup>  | t               | 0.0213  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1602003                 | piasek do zapraw<br>0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup>  | 0.0242  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 37                 | KNR 4-01<br>d.8 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>obmiar = 24.236 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.095 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 2.3024  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1740110                 | -- M --<br>Gips szpachlowy Gs-3 20kg MEGARON (dostawca: MEGARON)<br>0.3 kg/m <sup>2</sup>   | kg              | 7.2708  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38                 | KNR 4-01<br>d.8 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>obmiar = 3.068 m <sup>2</sup>                                | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 0.3651  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 0.9143  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 39                 | KNR 4-01<br>d.8 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>obmiar = 21.168 m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 2.5190  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 6.0540  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

|                                     |  | PRZEDPOKÓJ I |           |           |        |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|--------|
|                                     |  | RAZEM        | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM                               |  |              |           |           |        |
| Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) |  |              |           |           |        |
| RAZEM                               |  |              |           |           |        |
| Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  |  |              |           |           |        |
| RAZEM                               |  |              |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                | Podstawa                | Opis  | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 9                  |                         | PRZEDPOKÓJ II   |                 |         |             |       |       |       |
| 40                 | KNR 4-01<br>d.9 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>obmiar = 34.420 m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.092 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 3.1666  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1530101                 | -- M --<br>mydło techniczne maziste (szare) 65%<br>0.022 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 0.7572  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 1720200                 | wapno suchogaszone<br>0.00088 t/m <sup>2</sup>  | t               | 0.0303  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1602003                 | piasek do zapraw<br>0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup>  | 0.0344  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41                 | KNR 4-01<br>d.9 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>obmiar = 34.420 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.095 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 3.2699  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1740103                 | -- M --<br>gips szpachlowy"<br>0.3 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 10.3260 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 42                 | KNR 4-01<br>d.9 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>obmiar = 5.580 m <sup>2</sup>                                | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 0.6640  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 1.6628  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 43                 | KNR 4-01<br>d.9 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>obmiar = 28.620 m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                     | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 3.4058  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                 | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 8.1853  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                 | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                         |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                         |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

|                                     |  | PRZEDPOKÓJ II |           |           |        |
|-------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|--------|
|                                     |  | RAZEM         | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM                               |  |               |           |           |        |
| Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) |  |               |           |           |        |
| RAZEM                               |  |               |           |           |        |
| Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  |  |               |           |           |        |
| RAZEM                               |  |               |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                | Podstawa                 | Opis  | jm             | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|--------------------------|---|----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 10                 |                          | WC  |                |         |             |       |       |       |
| 44                 | KNR 4-01<br>d.10 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>obmiar = 12.596 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                      | -- R --<br>robocizna<br>0.092 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 1.1588  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1530101                  | -- M --<br>mydło techniczne maziste (szare) 65%<br>0.022 kg/m <sup>2</sup>  | kg             | 0.2771  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 1720200                  | wapno suchogaszone<br>0.00088 t/m <sup>2</sup>  | t              | 0.0111  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1602003                  | piasek do zapraw<br>0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup> | 0.0126  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 0000000                  | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %              | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                          |   |                |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                          |   | 0.00           |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 45                 | KNR 4-01<br>d.10 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach<br>obmiar = 2.000 szt. | szt.           |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                      | -- R --<br>robocizna<br>0.55 r-g/szt.   | r-g            | 1.1000  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1701100                  | -- M --<br>cement portlandzki z dodatkami 25<br>0.0026 t/szt.   | t              | 0.0052  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 2360000                  | ciasto wapienne (wapno gaszone)<br>0.0024 m <sup>3</sup> /szt.  | m <sup>3</sup> | 0.0048  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1602003                  | piasek do zapraw<br>0.0133 m <sup>3</sup> /szt.   | m <sup>3</sup> | 0.0266  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 3930000                  | woda z rurociągu<br>0.0034 m <sup>3</sup> /szt.   | m <sup>3</sup> | 0.0068  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 6*                 | 0000000                  | materiały pomocnicze<br>1.5 %(od M)   | %              | 1.5000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 7*                 | 34312                    | -- S --<br>wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t<br>0.03 m-g/szt.   | m-g            | 0.0600  | 0.000       |       |       | 0.00  |
| 8*                 | 43211                    | betoniarka wolnospadowa elektryczna<br>0.03 m-g/szt.  | m-g            | 0.0600  | 0.000       |       |       | 0.00  |
| Razem z narzutami: |                          |   |                |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                          |   | 0.00           |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46                 | KNR 4-01<br>d.10 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>obmiar = 12.596 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                      | -- R --<br>robocizna<br>0.095 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 1.1966  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1740103                  | -- M --<br>gips szpachlowy<br>0.3 kg/m <sup>2</sup>   | kg             | 3.7788  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                  | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %              | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                          |   |                |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                          |   | 0.00           |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |



| Lp.                                     | Podstawa            | Opis   | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|---|---------------------|--|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 47<br>d.10                              | KNR 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>obmiar = 5.346 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                                      | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 0.6362  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                                      | 1510899             | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                           | dm <sub>3</sub> | 1.5931  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                                      | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                     |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 48<br>d.10                              | KNR 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>obmiar = 7.250 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                                      | 999                 | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 0.8628  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                                      | 1510899             | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                           | dm <sub>3</sub> | 2.0735  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                                      | 0000000             | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)  | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                     |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## PODSUMOWANIE

|                                     | WC    |           |           |        |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
|                                     | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM                               |       |           |           |        |
| Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) |       |           |           |        |
| RAZEM                               |       |           |           |        |
| Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  |       |           |           |        |
| RAZEM                               |       |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                | Podstawa                 | Opis   | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|--------------------------|--|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 11                 |                          | <b>KLATKA SCHODOWA</b>   |                 |         |             |       |       |       |
| 49                 | KNR 4-01<br>d.11 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup><br>obmiar = 114.825 m <sup>2</sup>             | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                      | -- R --<br>robocizna<br>0.102 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 11.7122 | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1530101                  | -- M --<br>mydło techniczne maziste (szare) 65%<br>0.022 kg/m <sup>2</sup>   | kg              | 2.5262  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 1720200                  | wapno suchogaszone<br>0.00088 t/m <sup>2</sup>   | t               | 0.1010  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1602003                  | piasek do zapraw<br>0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup>  | 0.1148  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 0000000                  | materiały pomocnicze<br>2%(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                          |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                          |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50                 | KNR 4-01<br>d.11 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>obmiar = 114.825 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                      | -- R --<br>robocizna<br>0.095 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 10.9084 | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1740110                  | -- M --<br>Gips szpachlowy Gs-3 20kg MEGARON (dostawca: MEGARON)<br>0.3 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 34.4475 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                  | materiały pomocnicze<br>2%(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                          |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                          |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 51                 | KNR 4-01<br>d.11 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>obmiar = 12.828 m <sup>2</sup>                                | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                      | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 1.5265  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                  | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sup>3</sup> | 3.8227  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                  | materiały pomocnicze<br>2%(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                          |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                          |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52                 | KNR 4-01<br>d.11 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>obmiar = 71.847 m <sup>2</sup>                                  | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                      | -- R --<br>robocizna<br>0.119 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 8.5498  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510899                  | -- M --<br>farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sup>3</sup> | 20.5482 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                  | materiały pomocnicze<br>2%(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                          |  |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                          |  | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Lp.                                     | Podstawa                           | Opis  | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|---|------------------------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 53<br>d.11                              | KNR 4-01<br>1206-05                | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem obmiar = 30.150 m <sup>2</sup>         | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                                      | 999                                | -- R --<br>robocizna<br>0.635 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 19.1453 | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                                      | 1530000                            | -- M --<br>grunt pokostowy<br>0.18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 5.4270  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                                      | 1511799                            | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania<br>0.085 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 2.5628  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                                      | 1530599                            | rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych<br>0.043 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 1.2965  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                                      | 1511599                            | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania<br>0.099 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 2.9849  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 6*                                      | 1512900                            | szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała (dostawca: CHEMSTAL)<br>0.517 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                                  | dm <sub>3</sub> | 15.5876 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 7*                                      | 1740100                            | gips budowlany (dostawca: BAUMIT)<br>0.000004 t/m <sup>2</sup>  | t               | 0.0001  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 8*                                      | 3920099                            | papier ścierny w arkuszach<br>0.483 ark./m <sup>2</sup>   | ark             | 14.5625 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 9*                                      | 0000000                            | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                                    |   |                 | 0.00    |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54<br>d.11                              | KNR-W 4-<br>01 1209-12<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup> -lecz schodów obmiar = 20.000 szt. | szt.            |         |             |       |       |       |
| 1*                                      | 999                                | -- R --<br>robocizna<br>0.74 r-g/szt.   | r-g             | 14.8000 | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                                      | 1513250                            | -- M --<br>szpachlówka celulozowa na tynki<br>0.064 dm <sup>3</sup> /szt.   | dm <sub>3</sub> | 1.2800  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                                      | 1510100                            | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (dostawca: HEBO)<br>0.064 dm <sup>3</sup> /szt.   | dm <sub>3</sub> | 1.2800  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                                      | 3920099                            | papier ścierny w arkuszach (dostawca: MERCUSBIS)<br>4 szt/szt.  | szt             | 80.0000 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                                      | 1510210                            | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania (dostawca: HEBO)<br>0.068 dm <sup>3</sup> /szt.   | dm <sub>3</sub> | 1.3600  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 6*                                      | 1050199                            | benzyna do lakierów (dostawca: BEM)<br>0.03 dm <sup>3</sup> /szt.   | dm <sub>3</sub> | 0.6000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 7*                                      | 0000000                            | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                                    |   |                 | 0.00    |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55<br>d.11                              | KNR 4-01<br>1212-08                | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych obmiar = 3.222 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                                      | 999                                | -- R --<br>robocizna<br>1.53 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 4.9297  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                                      | 1511799                            | -- M --<br>farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania<br>0.077 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                                       | dm <sub>3</sub> | 0.2481  | 0.000       |       | 0.00  |       |

| Lp.                | Podstawa                         | Opis  | jm              | Nakłady | Koszt jedn. | R     | M     | S     |
|--------------------|----------------------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 3*                 | 1511599                          | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania<br>0.077 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                | dm <sub>3</sub> | 0.2481  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 1050199                          | benzyna do lakierów<br>0.034 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | dm <sub>3</sub> | 0.1095  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 5*                 | 3920099                          | papier ścierny w arkuszach<br>0.56 ark./m <sup>2</sup>  | ark             | 1.8043  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 6*                 | 0000000                          | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                                  |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                                  |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56                 | KNR-W 4-d.11 01 1217-03          | Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych<br>obmiar = 18.900 m                                    | m               |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                              | -- R --<br>robocizna<br>0.15 r-g/m  | r-g             | 2.8350  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1510100                          | -- M --<br>farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (dostawca: HEBO)<br>0.002 dm <sup>3</sup> /m | dm <sub>3</sub> | 0.0378  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 1530000                          | rozcieńczalnik (dostawca: POLIFARB)<br>0.0016 dm <sup>3</sup> /m  | dm <sub>3</sub> | 0.0302  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 4*                 | 0000000                          | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                                  |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                                  |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57                 | KNR-W 4-d.11 01 1216-01 analogia | Zabezpieczenie podłóg folią<br>obmiar = 108.412 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  |         |             |       |       |       |
| 1*                 | 999                              | -- R --<br>robocizna<br>0.057 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 6.1795  | 0.000       | 0.00  |       |       |
| 2*                 | 1560200                          | -- M --<br>folia polietylenowa (dostawca: WKRET-MET)<br>0.357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>            | m <sup>2</sup>  | 38.7031 | 0.000       |       | 0.00  |       |
| 3*                 | 0000000                          | materiały pomocnicze<br>2 %(od M)   | %               | 2.0000  | 0.000       |       | 0.00  |       |
| Razem z narzutami: |                                  |   |                 |         |             |       |       |       |
| Cena jednostkowa:  |                                  |   | 0.00            |         |             | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## PODSUMOWANIE

## KLATKA SCHODOWA

|                                     | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM                               |       |           |           |        |
| Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) |       |           |           |        |
| RAZEM                               |       |           |           |        |
| Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  |       |           |           |        |
| RAZEM                               |       |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

|       |  | CAŁY KOSZTORYS |           |           |        |
|-------|--|----------------|-----------|-----------|--------|
|       |  | RAZEM          | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM |  |                |           |           |        |
|       | Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)                        |                |           |           |        |
| RAZEM |  |                |           |           |        |
|       | Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))                         |                |           |           |        |
| RAZEM |  |                |           |           |        |
|       | VAT [V] 23% od ( $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ ) |                |           |           |        |
| RAZEM |  |                |           |           |        |
|       |  | OGÓŁEM         |           |           |        |

Słownie: zero i 00/100 zł

